

TABOS 모터 구동용 리튬전지

주기 : COM 이 있는 형은 외부와 교신하는 통신장치가 있는 형입니다. 2017.07.27
 주기 : Y2, Y3, Y4 케이스 도면은 당사에 요청하십시오.

BV□□□
CV□□□
CVCOM□□□

BV 및 CV□□□

본 도면은 CV330 형을 기본으로 작성됨.
 CV형 다른모델은 오직 길이방향 치수(P, Hole, L)만 달라집니다.
 BV도면은 아래 치수표를 보고 W, Hole, W, L 및 길이방향 치수 수정 사용하십시오.

CVCOM230

CVCOM370

CVCOM510

BH□□□
CH□□□
CHCOM□□□

BH 및 CH□□□

본 도면은 CH330 형을 기본으로 작성됨.
 CV형 다른모델은 오직 길이방향 치수(P, Hole, L)만 달라집니다.
 BV도면은 아래 치수표를 보고 W, Hole, W, L 및 길이방향 치수 수정 사용하십시오.

CHCOM230

CHCOM370

CHCOM510

X2
X2COM
손잡이형

X2

X2COM

X2 형 케이스에 비해 길이가 40mm 길다.

X2/Handle (손잡이)

손잡이 형은 체결 브라켓(일면 좌우)이 없이 출고됩니다.
 특별히 손잡이도 있으면서 일면 체결브라켓이 필요한 경우는 당사에 문의하십시오.

X2L
X2LCOM
손잡이형

X2L

X2LCOM

X2L 형 케이스에 비해 길이가 40mm 길다.

X2L/Handle (손잡이)

손잡이 형은 체결 브라켓(일면 좌우)이 없이 출고됩니다.
 특별히 손잡이도 있으면서 일면 체결브라켓이 필요한 경우는 당사에 문의하십시오.

X3
X3COM
손잡이형

X3

X3COM

X3/Handle (손잡이)

손잡이 형은 체결 브라켓(일면 좌우)이 없이 출고됩니다.
 특별히 손잡이도 있으면서 일면 체결브라켓이 필요한 경우는 당사에 문의하십시오.

X4
X4COM
손잡이형

X4

X4COM

X4/Handle (손잡이)

손잡이 형은 체결 브라켓(일면 좌우)이 없이 출고됩니다.
 특별히 손잡이도 있으면서 일면 체결브라켓이 필요한 경우는 당사에 문의하십시오.

통신선
결선

리튬전지 X□COM, Y□COM 형 병렬연결 결선

상세 결선방법 및 세팅 방법은
프로토콜(통신규약) 사양서를 보십시오.