

# Compact Li-ion BATTERY BAG

## TB3<sup>®</sup> Basic

- **고강도 경량화 알루미늄 바디**
- **24Vdc (22V ~ 29V) 출력**
- **직관적 배터리 잔량 표시**
- **극성 단락 시 배터리 보호  
및 자동 복구 기능**



### Specification.

모델	TB3-400-B	TB3-600-B
출력 전원	DC 24V (22Vdc ~ 29.4Vdc / 18A) 바인딩 포트 (바나나잭) x 1EA 원형단자 x 2EA	
배터리 종류	리튬이온전지셀(LG, 한국산)	
배터리 용량	<b>400Wh</b> (12V 기준 33Ah)	<b>600Wh</b> (12V 기준 50Ah)
충전 전원	AC 100 - 220V (50/60Hz) / 기본 1.5A (44W)	
충전 시간	완충 - 11시간 (기본형 충전기 기준)	완충 - 14시간 (기본형 충전기 기준)
제품 크기	L300mm x W90mm x H140mm	
제품 무게	3.7Kg	5.5Kg
편의 및 안전	직관적인 배터리 잔량 표시기 (Array LED Indicator) 배터리 과충전 및 과방전 방지 회로 내장 극성 단락 시 배터리 보호 및 자동 복구 기능	

Designed and made by TABOS in Korea



## Front & Back.



## Notice.

1. 반드시 리튬이온배터리 전용 충전기(29.4Vdc)를 사용하세요.
- \*\*\* 고속 충전 사용시 반드시 전면의 전원을 켜고, 2번 단자를 이용하세요.
- \*\*기본 충전기 관련 사항 :
  1. 안전을 위해 연속충전이 8시간으로 제한되어 있음 (충전기 제조사 : 브리지파워)  
즉, TB3를 충전 할 경우, 완충이 안된 상태인데 충전기의 LED가 녹색으로 표시되었다면, 충전단자를 탈착하면 충전을 다시 시작함.
  2. 위 사항이 불편하시다면, 온라인 오픈마켓이나 포탈검색창에 '29.4V 충전기'로 검색하시면 원하시는 선택 구매가 가능합니다.
2. 임의로 분해하지 말아주세요. 품질보증 시 문제가 될 수 있습니다.
3. 고온 및 열기 (주위 온도 섭씨 40도 이하 사용 권장)에 주의하세요. (여름철 차량 내부 방치 등 주의!)
4. 통풍 및 환기가 잘되는 곳에서 사용하세요.
5. 반드시 올바른 전압 및 극성을 확인하고 사용하세요, 취급자의 부주의로 인한 본 제품 및 부하기기의 파손은 책임지지 않습니다.
6. 구입 및 A/S 문의 전화 : (주)타보스 041-552-1512 홈페이지 : <http://www.tabos.co.kr>

Designed and made by TABOS in Korea

